

SCHEDA TECNICA

# **AUTOFA'**

## **PROTETTIVO RADIATORI -20°C**

**(pronto all'uso)**

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Liquido pronto all'uso per radiatori anche in lega di alluminio, ad azione protettiva, antigelo e antiebolizione. Adatto anche per rabbocchi.

Il prodotto è miscelabile con altri liquidi di raffreddamento.

Supera le metodiche ASTM che qualificano le caratteristiche protettive.

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Il prodotto è pronto all'uso, non deve essere diluito.

Svuotare il circuito di raffreddamento dal vecchio liquido e riempire, dopo una preventiva pulizia, con il nuovo prodotto.

E' possibile utilizzare il prodotto anche per eventuali rabbocchi, è compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio

**- CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| • aspetto                        | liquido     |
| - colore                         | limpido     |
| • odore                          | azzurro     |
| • peso specifico                 | tipico      |
| • pH t.q.                        | 1,050 kg/lt |
| • punto di congelamento (t.q.)   | 8,6         |
| • punto di ebollizione (1,8 bar) | -20°C.      |
|                                  | +121°C      |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

**STOCCAGGIO**

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

**- CONFEZIONE**

Confezione : flacone in PE

Cod. 1557 contenuto lt 1

Cod. 1565 contenuto lt 2

Cod. 1566 contenuto lt 4,5

**NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 28/09/2015 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che deriva da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.  
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.  
A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 924361  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di  
Gestione per la Qualità  
certificato da:  
  
LRC 0261563