

SELENIA WR 5W-40 Cod. 1092


DESCRIZIONE

Lubrificante a basi sintetiche altamente selezionate per motori diesel a precamera ed iniezione diretta sia aspirati che turbocompressi. E' adatto a rispondere a tutte le esigenze dei motori diesel di ultima generazione (common-rail), che raggiungono velocità di rotazione e potenze specifiche elevate, grazie anche alla particolare additivazione che assicura una completa protezione del motore. E' raccomandato sui motori con nuova tecnologia Multijet Fiat / Lancia / Alfa Romeo.

CARATTERISTICHE

SELENIA WR è formulato con un corretto bilanciamento dei componenti di detergenza e disperdenza che aiutano a ridurre e controllare la formazione di depositi, residui di combustione e depositi carboniosi, garantendo il funzionamento ottimale del motore.

- | gradazione viscosimetrica 5W-40 ideale per la protezione del motore alle temperature più estreme:
SAE 5W permette un'ottimale lubrificazione e avviamenti del motore sino a -30°C;
SAE 40 garantisce il film di lubrificazione con temperature esterne sino a +40 °C.
- | minor consumo di carburante e riduzione delle emissioni;
- | stabilità termica all'ossidazione;
- | riduzione dell'usura;
- | formula "air release" per garantire massimo controllo delle punterie idrauliche;
- | particolarmente indicato su motorizzazioni JTD o common rail dove i regimi di rotazione e le potenze specifiche dei motori sono esaltate.



CONSIGLI D'USO

Secondo le indicazioni del Costruttore Fiat Auto.

RACCOMANDATO DA

Fiat, Lancia, Alfa Romeo per la nuova motorizzazione Multijet e per climi freddi.

DATI TECNICI

SAE 5W-40, API CF, ACEA B3/B4,
FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06,
GM-LL-B-025, VW 502.00, VW 505.00,
MB 229.3 Performance