



Linea Professionale

Diesel Particulate Filter Regenerator

Wynn's Diesel Particulate Filter Regenerator è un trattamento chimico ad uso professionale per motori diesel con sistemi di trattamento dei gas di scarico intasati o che tendono ad intasarsi.

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Pulisce facilmente e rigenera i filtri anti particolato intasati dei motori diesel senza bisogno di smontaggio
- ✓ Ottimizza la combustione diminuendo le emissioni di polveri.
- ✓ Riduce la temperatura di combustione del particolato così che le particelle bruciano più velocemente e ad una minor temperatura.
- ✓ Ristabilisce la potenza del motore.
- ✓ Riduce i costi di mantenimento relativi alla rigenerazione manuale del filtro anti particolato intasato.
- ✓ Adatto soprattutto per chi effettua percorsi cittadini.
- ✓ Riduce l'accumulo delle particelle di polveri nel filtro.
- ✓ Può essere usato in combinazione al sistema FAP delle Case costruttrici.
- ✓ Risultato rapido!
- ✓ Possiede un'ulteriore capacità di pulire il lato scarico del turbocompressore.

Applicazioni

- ✓ Per tutti i motori diesel con ogni tipo di filtro antiparticolato.
- ✓ Idoneo per tutti i tipi di diesel e biodiesel fino a B30.
- ✓ Semplicemente aggiungere al serbatoio del carburante!

Dati Tecnici

Aspetto	: liquido giallo chiaro
Densità a 20°C	: 0,814 kg/dm ³
Punto di infiammabilità	: 75°C

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Indice di rifrazione a 20°C : 1,453

Istruzioni d'uso

- ✓ Aggiungere un flacone da 500 ml su minimo 40 litri di carburante diesel. Si consiglia di ripetere l'operazione ogni 3 pieni di carburante oppure ogni 3000 km.

Imballo

PN 28392 - 12x500 ml – EN/FR/DE/ES/IT/NL

E l'utilizzo nei sistemi FAP ?

Alcuni costruttori di automobili stanno dotando i veicoli diesel con uno speciale serbatoio di additivo che viene automaticamente aggiunto al carburante per pulire il filtro antiparticolato. Wynn's Diesel Particulate Filter Regenerator può essere utilizzato perfettamente in combinazione con il sistema di rigenerazione incorporato.

Nota

Nel mercato ci sono anche altri sistemi per la rigenerazione del filtro del particolato. Per effettuare la pulizia bisogna smontare sensori e aggiungere il prodotto al filtro antiparticolato. Con alcuni di questi sistemi una grande quantità di prodotto viene inserito nel filtro antiparticolato. In caso di viaggi brevi, percorsi urbani e ingorghi, è possibile che una notevole quantità di prodotto rimane nel filtro e provochi un mal funzionamento del filtro stesso. Prodotti a base di acqua possono causare corrosione del filtro.

Specifiche del Prodotto

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.