

PARAFLU 11 Cod. 1655

DESCRIZIONE

Fluido protettivo concentrato per radiatori, ad uso professionale, a base di glicole etilenico.

PARAFLU 11 è il fluido protettivo per impianti di raffreddamento di autovetture, veicoli commerciali ed industriali, trattori e macchine movimento terra.

CARATTERISTICHE

Frutto degli studi più avanzati dei laboratori di ricerca della PLI, risponde pienamente a tutti i requisiti anche nelle condizioni più severe d'esercizio. PARAFLU 11 miscelato al 50% con acqua consente:

- Un'ottimale asportazione del calore dalla camera di combustione del motore.
- La massima protezione contro:
 - l'azione del gelo (temperatura ambientale esterna fino a -40°C);
 - la formazione di calcare;
 - l'ebollizione nei periodi caldi, nelle code autostradali, nei percorsi cittadini (temperatura del circuito fino a +125°C);
 - la corrosione di tutti i materiali metallici che costituiscono il circuito di raffreddamento (ghisa, alluminio, rame);
 - gli eccessivi rigonfiamenti delle gomme e delle plastiche del circuito.



CONSIGLI D'USO

Le modalità d'uso per un utilizzo corretto del prodotto sono quelle indicate dal costruttore, ovvero:

- sostituzione totale ogni 2 anni o 60.000 Km;
- i rabbocchi per ripristinare il livello del fluido devono essere effettuati miscelando il prodotto al 50% con acqua.

Non usare il prodotto concentrato.

Non miscelare prodotti di origine o marca diversa.

RACCOMANDATO DA

Fiat, Lancia, Maserati, Iveco.

DATI TECNICI

FIAT 9.55523,
IVECO 18-1830, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I002.C00,
CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 Type 1,
ASTM D 6210 Type 1-FF, CHRYSLER MS 7170