

## micrologic® PREMIUM 184

### Additivo per sistemi filtro antiparticolato

Innovativa sostanza concentrata, per l'abbassamento delle temperature di combustione della fuliggine nel filtro antiparticolato. Permette l'abbattimento della fuliggine anche a basse temperature dei gas di scarico, causato dai stili di guida non idonei, es. Stop & Go.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Facilita la combustione del particolato e della fuliggine, a basse temperature dei gas di scarico, causate dai stili di guida non idonei e frequenti Stop & Go.
- Favorisce il processo di rigenerazione anche in condizioni di marcia sfavorevole.

#### AREA DI UTILIZZO:

- Su tutti i veicoli diesel con filtro DPF di serie o filtri antiparticolato montato a posteriori.

#### APPLICAZIONE

##### Quando:

- Per la prevenzione dopo la pulizia del filtro antiparticolato con TUNAP 131-132.
- Per la prevenzione sulle vetture diesel con filtro antiparticolato che per i stili di guida non idonei, es. Stop & Go non effettuano la rigenerazione correttamente.

##### Uso:

- Versare il contenuto del flacone ogni 3 pieni nel serbatoio. Il serbatoio deve contenere minimo 10 litri di carburante.
- Non sovradosare.
- Non utilizzare la sostanza su vetture con additivazione di serie (vetture munite di filtro FAP, brevetto PSA).

| Descrizione                                 | Contenuto | Codice articolo | Imballo |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| Additivo per sistemi filtro antiparticolato | 100 ml    | 184 00100AV     | 24      |