

**GYSFLASH 12.12** è specialmente progettato per ricaricare le batterie 12V di tutti i tipi di automobili, utilitarie, camper mezzi pesanti o autocarri. Dispone di una curva di carica intelligente in 8 tappe e del modo «Supply» per alimentare i veicoli negli showroom.


### ULTIMO : IDEALE DALL'AUTOMOBILE AL MEZZO PESANTE

- **Concepito per batterie 12 V (acido-piombo) da 20 a 250 Ah**, permette ugualmente il mantenimento di carica fino a 330 Ah.
- **22 opzioni di carica** offrono il massimo di polivalenza all'utente :
  - AGM : carica specifica per le batterie Start & Stop esigenti (AGM).
  - Refresh  : ricondiziona e ripara le batterie fortemente scariche.
- **Mode Supply ↘**, trasforma il carica-batterie in fonte di energia stabilizzata :
  - preserva la salute della batteria durante l'esposizione del veicolo nelle concessionarie (showroom).
  - conserva la memoria del veicolo quando si sostituisce la batteria.
- **Mantenimento di carica ottimizzato**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitivamente durante l'inverno. Funzione «Auto Restart» in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.



### CARICA 100% AUTOMATICA

- La carica e la manutenzione in **8 tappe senza sorveglianza** massimizzano la longevità e le prestazioni della batteria.
- **Sensore di temperatura dell'aria esterna** per una carica ottimale della batteria in estate come in inverno. Il carica-batterie regola con precisione i suoi parametri di carica in funzione della temperatura dell'ambiente.
- Recupera le batterie profondamente scariche >2V (SOS Recovery ).



### ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura integrato** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.
- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.

### ERGONOMICO

- Design compatto, leggero e portatile.
- Involucro totalmente impermeabile alle polveri ed ai liquidi (IP65).
- Fissaggio murale possibile.

50 / 60 Hz	1charge	1charge	V	Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg		mm		IP	
220-240 V AC	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m