



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# DETERGENTE RADIATORI

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto specifico per rimuovere i residui e le contaminazioni oleose dal circuito di raffreddamento del motore, causati da trafilamenti e perdite del circuito di lubrificazione.

Questo tipo di contaminazioni riducono la capacità di raffreddamento e intaccano le parti in plastica del circuito.

Adatto a tutti i tipi di motorizzazione.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Per la pulizia di tutti i circuiti di raffreddamento di motori diesel e benzina.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |           |           |
|-----------|-----------|
| • Aspetto | Liquido   |
| • Colore  | incoloro  |
| • Odore   | inodore   |
| • Densità | 1,02 g/ml |
| • pH      | 10        |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### - MODALITÀ D'USO

1. Aggiungere al liquido radiatore. Se necessario, scaricare prima un pari volume.
2. Avviare il motore e attivare l'impianto di riscaldamento. Lasciar acceso per 30 minuti.
3. Svuotare il radiatore completamente e risciacquare con acqua.
4. Sostituire le parti eventualmente compromesse dall'olio (es. raccordi, vaso d'espansione).
5. Versare il nuovo liquido per radiatori secondo le indicazioni del costruttore.
6. Spurgare e controllare l'ermeticità del sistema.

### - DOSAGGIO

La quantità di prodotto contenuta nel flacone è sufficiente per trattare radiatori con capacità fino a 10L.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta: almeno 3 anni

### - AVVERTENZE

Il prodotto è corrosivo. Provoca ustioni. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua e consultare il medico.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

### - CONFEZIONE

Flacone plastica 500 ml

Cod. 3508

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 16/02/2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

