




Specifiche del Prodotto



Linea Professionale

SUPER CHARGE®

Wynn's Super Charge® è un trattamento, senza particelle solide, completamente solubile in olio, destinato a migliorare le caratteristiche della viscosità dell'olio motore alle alte temperature

Proprietà

- ✓ Riduce il consumo eccessivo d'olio dai segmenti e dalle guide delle valvole.
- ✓ Aumenta la viscosità dell'olio.
- ✓ Migliora la compressione e la pressione dell'olio.
- ✓ Riduce l'emissione di fumo nero allo scarico causata dalla combustione dell'olio.
- ✓ Rinforza la pellicola d'olio alle alte temperature e aumentare la resistenza al taglio anche in condizioni molto severe.
- ✓ Diminuisce la rumorosità del motore.
- ✓ È compatibile con tutti gli oli sia minerali che sintetici.
- ✓ Non danneggia le marmitte catalitiche.

Applicazioni

- ✓ Specialmente efficace in caso di forti sollecitazioni, e di funzionamento ad alte temperature.
- ✓ Specifico per motori anziani o con elevati chilometraggi.
- ✓ Efficace in caso di eccessivi trafileamenti delle tenute dello stelo della valvola.
- ✓ Raccomandato per tutti i motori a benzina e diesel di veicoli e per gli impianti statici che soffrono di un elevato consumo d'olio, di bassa pressione d'olio e di bassa compressione.

Istruzioni d'uso

- ✓ Lasciar scaldare il motore per qualche minuto, spengere il motore.
- ✓ Aggiungere un barattolo da 325 ml all'olio del motore a ogni cambio dell'olio (facendo attenzione a non eccedere con il livello dell'olio, in alternativa rimuovere una quantità di olio sufficiente al volume dell'additivo).
- ✓ Un confezione da 325 ml tratta da 3 a 6 Litri di olio motore.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 – Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Imballo

PN 74941 – 12x325 ml – FR/NL/DE/IT/DA/NO

Nota

Non ripara i guasti meccanici.

Specifiche del Prodotto

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 – Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.