

IT CARATTERISTICHE

Resistente agli agenti atmosferici. Si asciuga all'istante. Vernice ad alta copertura. Agitare e premere la punta verso il basso per far scendere il colore. Permette di effettuare piccoli ritocchi di graffi o segni ai cerchi in lega.

GB FEATURES

Weather resistant. It dries instantly. High coverage paint. Shake and press the tip down to make the color flow. Allows you to make small touch-ups of scratches or marks on alloy wheels.

FR CARACTÉRISTIQUES

Résistant aux agents atmosphériques. Il sèche instantanément. Peinture à haut pouvoir couvrant. Secouez et appuyez sur la pointe pour faire couler la couleur. Permet de réaliser de petites retouches de rayures ou de marques sur les jantes alliage.

ES CARACTERÍSTICAS

Resistente a los agentes atmosféricos. Se seca al instante. Pintura de alta cobertura. Agite y presione la punta hacia abajo para que el color fluya. Permite realizar pequeños retoques de rayones o marcas en llantas de aleación.

DE EIGENSCHAFTEN

Beständig gegen Witterungseinflüsse. Es trocknet sofort. Hochdeckende Farbe. Schütteln und drücken Sie die Spitze nach unten, damit die Farbe fließt. Ermöglicht das Ausbessern kleinerer Kratzer oder Markierungen auf Leichtmetallfelgen.

PT CARACTERÍSTICAS

Resistente aos agentes atmosféricos. Seca instantaneamente. Tinta de alta cobertura. Agite e pressione a ponta para baixo para fazer a cor fluir. Permite fazer pequenos retoques de riscos ou marcas em rodas de liga leve.

Avvertenze: Pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare mezzi estinguenti appropriati per estinguere. P403+P235 Conservare in un luogo fresco e ben ventilato.

Contiene

Acetato di isobutile, Acetato di N-Butile, Butanone, Propan-2-olo

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale

Informazioni per il riciclaggio:

- Valva in plastica: 03 PVC • Blister in cartoncino: 21 PAP

Codice UFI:169E-W0HW-2000-F1AV

