

I cavi di avviamento con pinze isolate sono indispensabili per avviare tutte le batterie di veicoli con accesso difficile. Garantiscono un avviamento in tutta sicurezza. La gamma di cavi con pinze isolate GYS copre le intensità di avviamento di tutti i veicoli a motore da 200A a 1000A. Lunghi e resistenti, questi cavi sono forniti con una borsa per facilitarne lo stoccaggio e il trasporto.



056312
200 A



056329
320 A




056336
500 A



056343
700 A



056558
1000 A

		CAVI				MORSETTI			 x 8	DIN 72553 
			CCA	100 % Cu		OTTONE	ISOLATI			
056312	200 A	10 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	non applicabile
056329	320 A	16 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	●
056336	500 A	25 mm ² (≈ Cu)	●	—	3.5 m	—	●	40 mm	—	●
056343	700 A	35 mm ² (≈ Cu)	●	—	4.5 m	—	●	40 mm	—	●
056558	1000 A	50 mm ²	—	●	4.5 m	●	●	35 mm	INCLUSI	non applicabile

	ESSENZE BENZINE PETROL	DIESEL																	
056312	1.5l	—																	
056329	2.5l	—																	
056336	5.5l	3l																	
056343	7l	4l																	
056558	7l	4l																	