

car  **Tester multifunzione preciso e semplice nell'utilizzo.**

## FUNZIONALITA'

- **Batteria 12 V** : testa la tensione e lo stato di carica.
- **Avviatore 12 V** : testa la tensione in avviamento.
- **Alternatore 12 V** : testa la tensione a vuoto e in carica.

## ANALISI Istantanea

- Tensione batteria (7 V a 15 V)
- Potenza di avviamento disponibile
- Stato di carica   

## TECNOLOGIE DELLA BATTERIA

■ Compatibile con **2 tipi di batterie al piombo da 20 a 150 Ah** :

- Batterie sigillate VRLA / GEL / AGM
- Batterie LIQUIDO STANDARD

■ **Intervallo di funzionamento :**

 EN : 185 > 1125 CCA

 DIN : 110 > 670 CCA

 SAE : 200 > 1200 CCA

 IEC : 130 > 790 CCA (norma internazionale)

CA/MCA : 240 > 1440 CCA (batteria marina)

## PRECISIONE

La misurazione della resistenza dinamica minimizza la scarica della batteria e visualizza un risultato affidabile non distorto da :

- la carica superficiale
- dai consumatori parassiti (luci, spie varie, etc)
- un difetto dei contatti (ossidazione terminali/morsetti, morsetti allentati)



Fornito in blister

## PRATICO

- Schermo digitale
- Protezione contro le inversioni di polarità
- Involucro ABS (resistente agli acidi)
- Alimentazione : Senza pile, s'alimenta attraverso la batteria del veicolo.

|      | Battery A | Battery V | TEST    | CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE | RESULT | mm      | kg            |
|------|-----------|-----------|---------|------------------------------------|--------|---------|---------------|
| 12 V | 20>150 Ah | •         | min 7 V | 12 V                               | 1 s    | instant | 70 x 15 x 120 |