

Quartz Ineo Xtra First 0W-20

Olio motore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



GAMMA VEICOLI LEGGERI

OLIO PER MOTORI DIESEL E BENZINA
SAE 0W-20
TECNOLOGIA SINTETICA AVANZATA
LOW SAPS
Extra Fuel Economy

NORME INTERNAZIONALI

- ACEA C5
- API SN Plus

OMOLOGAZIONI COSTRUTTORI¹

- PSA B71 2010
 - Opel/Vauxhall OV 040 1547 - A20
- Soddisfa i requisiti tecnici di FIAT 9.55535-DM-1

¹ Consultare il manuale d'uso del veicolo

TECNOLOGIA

Tecnologia Eco-Science

Per prestazioni ottimali.

La tecnologia Eco-Science prolunga la durata del motore, ne ottimizza la manutenzione e riduce sensibilmente il consumo di carburante.

La tecnologia Eco-Science è l'ultimo ritrovato della divisione R&D di TotalEnergies. Le sue molecole iperattive all'avanguardia sono progettate per rigenerarsi e riformarsi istantaneamente, in modo da assicurare una pulizia perfetta e una protezione prolungata dall'invecchiamento. Resistendo alla degradazione fisica e chimica, queste particelle riducono al minimo l'ossidazione dell'olio, a fronte di un'economia dei consumi e prestazioni del motore massimizzate. Un vantaggio che si traduce a sua volta in una riduzione delle emissioni di CO₂ e particolato. Grazie alla tecnologia Eco-Science, Quartz soddisfa anche i clienti più esigenti.



APPLICAZIONI

Quartz Ineo Xtra First 0W-20 è utilizzato da Stellantis (ex Gruppo PSA PEUGEOT CITROËN) nel primo impiego ed è raccomandato da PEUGEOT, CITROËN e DS nel post-vendita.

Si tratta di un olio motore sintetico anti-inquinamento che offre una protezione ottimale del motore dall'usura e dalle incrostazioni. Anche i componenti di post-trattamento, sensibili ai lubrificanti utilizzati e costosi in termini di manutenzione, sono protetti a lungo termine grazie alla formula "Low SAPS", a basso tenore di ceneri solfatate, fosforo e zolfo. Permette di ottenere un risparmio di carburante senza modificare le abitudini di guida. È adatto alle condizioni di utilizzo più difficili (porta a porta, guida sportiva, avvisi ripetuti, percorso urbano, autostrada...). Quartz Ineo Xtra First 0W-20 è particolarmente adatto alle ultime motorizzazioni (DV5R ed EB2DT) dotate di tecnologia Stellantis/PSA Blue HDi, PureTech, ai sistemi Stop & Start e ai motori ibridi, che richiedono un lubrificante di nuova generazione.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- 🔥 Riduzione dell'impatto ambientale: riduzione dei consumi del 3,7% misurata al test ufficiale ACEA M111 FE. Assicura il rispetto di tutti i livelli di prestazioni dichiarati dai marchi PEUGEOT, CITROËN e DS rispetto alle norme ambientali.
- 🔥 Protezione dei sistemi antinquinamento: Quartz Ineo Xtra First 0W-20 assicura anche il funzionamento ottimale dei catalizzatori a tre vie, evitando fenomeni di intasamento e incrostazione, con una conseguente riduzione delle emissioni di particolato, NOx, HC e CO.
- 🔥 Protezione e pulizia: questo olio offre un livello di protezione da sporco e usura ai vertici della categoria, fin dall'avvio del motore.
- 🔥 Avviamento a freddo più agevole: il grado 0W-40 associato a un'additivazione specifica facilita l'avvio del motore anche a temperature molto basse (test di omologazione realizzati fino a -40°C).
- 🔥 Intervalli di cambio olio: Quartz Ineo Xtra First 0W-20 mantiene integre le sue proprietà rispettando i piani di manutenzione raccomandati da PEUGEOT, CITROËN e DS.

CARATTERISTICHE²

TEST	UNITÀ	METODO DI PROVA	RISULTATO
Grado di viscosità	-	SAE J300	0W-20
Viscosità cinematica a 40 °C	mm²/s	ISO 3104	43.5
Viscosità cinematica a 100 °C	mm²/s	ISO 3104	8.3
Densità a 15 °C	kg/m³	ASTM D1298	841
Indice di viscosità	-	ISO 2909	170
Punto di scorrimento	°C	NFT 60 105	-48
Punto di infiammabilità VA	°C	NF EN ISO 2592	232

² Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 60°C. Evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti escursioni termiche. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza.

La scheda è disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. Per lo smaltimento dopo l'uso, rispettare l'ambiente e le normative locali.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento della scheda tecnica: marzo 2023 / Quartz Ineo Xtra First 0W -20

In condizioni di utilizzo normali sono possibili alcune variazioni, che tuttavia non dovrebbero alterare le prestazioni del prodotto previste, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.