

Quartz Ineo First 0W-30

Olio motore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



GAMMA VEICOLI LEGGERI

OLIO PER MOTORI DIESEL E BENZINA

SAE 0W-30

TECNOLOGIA SINTETICA AVANZATA

Low SAPS & Fuel Economy

NORME INTERNAZIONALI

- ACEA C2
- API SN plus

OMOLOGAZIONI COSTRUTTORI¹

- PSA B71 2312 & 2302
- Soddisfa i requisiti tecnici di JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
- Adatto ad applicazioni che richiedono il rispetto della specifica FIAT 9.55535-GS1
- Adatto ad applicazioni che richiedono il rispetto della specifica FIAT 9.55535-DS1
- Adatto a TOYOTA

¹ Consultare il manuale d'uso del veicolo

TECNOLOGIA

Tecnologia Age-Resistance

Per una protezione eccezionale.

La tecnologia Age-Resistance fornisce una protezione mirata per far fronte alle sfide quotidiane a lungo termine.

La tecnologia Age-Resistance offre una protezione del motore imbattibile. L'esclusiva combinazione di molecole iperattive crea un efficace film di olio denso su tutte le parti del motore interessate. I motori sono completamente protetti da una serie di fattori che vanno dall'usura all'ossidazione dell'olio anche a temperature estreme.



APPLICAZIONI

Quartz Ineo First 0W-30 è utilizzato da Stellantis (ex Gruppo PSA PEUGEOT CITROËN) nel primo impiego ed è raccomandato da PEUGEOT, CITROËN e DS nel post-vendita.

Si tratta di un olio motore basato su tecnologia sintetica anti-inquinamento che offre una protezione ottimale del motore dall'usura e dalle incrostazioni.

Anche i componenti di post-trattamento, sensibili ai lubrificanti utilizzati e costosi in termini di manutenzione, sono protetti a lungo termine grazie alla formula "Low SAPS", a basso tenore di ceneri solfatate, fosforo e zolfo. Permette di ottenere un risparmio di carburante senza modificare le abitudini di guida.

È adatto alle condizioni di utilizzo più difficili (porta a porta, guida sportiva, avvisi ripetuti, percorso urbano, autostrada...).

Quartz Ineo First 0W-30 è particolarmente adatto alle ultime motorizzazioni dotate di tecnologia Stellantis/PSA e-HDI, ai sistemi Stop & Start e ai motori ibridi, che richiedono un lubrificante di nuova generazione.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- 🔥 Riduzione dell'impatto ambientale: riduzione dei consumi del 3,33% misurata al test ufficiale ACEA M111-FE e fino al 4,2% con ciclo NMVEG rispetto a un olio di grado 5W-40 conforme al test ufficiale ACEA per la misurazione delle emissioni di CO₂. Assicura il rispetto di tutti i livelli di prestazioni dichiarati dai marchi PEUGEOT, CITROËN e DS rispetto alle norme ambientali.
- 🔥 Protezione dei sistemi antinquinamento: assicura anche il funzionamento ottimale dei catalizzatori a tre vie e dei filtri antiparticolato (FAP), evitando fenomeni di intasamento e incrostazione, con una conseguente riduzione delle emissioni di particolato, in particolare di NOx, HC e CO.
- 🔥 Protezione e pulizia: questo olio offre un livello di protezione da sporco e usura ai vertici della categoria, fin dall'avvio del motore.
- 🔥 Avviamento a freddo più agevole: il grado 0W-30 associato a un'additivazione specifica facilita l'avvio del motore anche a temperature molto basse (test di omologazione realizzati fino a - 40°C)
Intervalli di cambio olio: Quartz Ineo First 0W-30 mantiene integre le sue proprietà rispettando i piani di manutenzione raccomandati da PEUGEOT, CITROËN e DS.

CARATTERISTICHE²

TEST	UNITÀ	METODO DI PROVA	RISULTATO
Grado di viscosità	-	SAE J300	0W-30
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	50.1
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	9.8
Densità a 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	843
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	187
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-48
Punto di infiammabilità VA	°C	ASTM D92	234

² Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell'olio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 60°C. Evitare l'esposizione a luce solare, freddo intenso e forti escursioni termiche. La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza.

La scheda è disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito

<https://ms-sds.totalenergies.com>.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. Per lo smaltimento dopo l'uso, rispettare l'ambiente e le normative locali.



TotalEnergies Lubrifiants / Ultimo aggiornamento della scheda tecnica: maggio 2023 / Quartz Ineo First 0W-30

In condizioni di utilizzo normali sono possibili alcune variazioni, che tuttavia non dovrebbero alterare le prestazioni del prodotto previste, indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.totalenergies.com.