

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-30 LL III FE

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico con oli base selezionati di altissima qualità. È appositamente formulato per soddisfare le più elevate specifiche VW oggi disponibili - VW 504.00 e 507.00 - oltre ai requisiti Long Life III di VAG Group. Si tratta di un olio Mid SAPS conforme alle norme Euro 4 ed Euro 5, che garantisce la protezione del filtro del particolato diesel. Questo grado di viscosità garantisce un'economia di carburante comprovata rispetto a un grado 5W30.

APPLICAZIONI

Retrocompatibile: le specifiche 504.00 e 507.00 sostituiscono tutte le precedenti specifiche VW [502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 e 506.01]. Tutti i veicoli di VAG Group [Volkswagen, Audi, Seat, Skoda] con intervalli di sostituzione dell'olio prolungati [30.000 km o 2 anni] dal 2007 in avanti. Nota: questo olio non è consigliato per i motori V10 TDI e 2.5 TDI a 5 cilindri precedenti al 2007, per i quali è stata utilizzata la specifica 506.01. I motori di prima generazione con unità con iniettori a pompa dovrebbero utilizzare la specifica 505.01.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

Efficienza del carburante: riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2

SPECIFICA

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.52
API	SN	MB	approval 229.51
BMW	approval LONGLIFE-04	PORSCHE	approval C30
FIAT	9.55535-DS1	VW	approval 504 00/507 00
FIAT	9.55535-GS1	VW	TL 525 45
FIAT	9.55535-S3		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	59.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		197
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Colore	VISUAL		Brown

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

