

CHAMPION NEW ENERGY 0W30 V

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura sviluppati appositamente per soddisfare i requisiti delle autovetture Volvo. È caratterizzato da aumentate proprietà lubrificanti e un migliore risparmio di carburante. In questo modo si ottiene un minore consumo di carburante e una durata prolungata del motore.

APPLICAZIONI

Questo olio è raccomandato per le autovetture Volvo di ultima generazione con motori a benzina o diesel a 5 cilindri.

CARATTERISTICHE

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

Efficienza del carburante: maggiore risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO₂

SPECIFICA

ACEA	A5/B5	VOLVO	approval VCC 95200377
ACEA	A7/B7	VW	503 00
API	SN/CF	VW	506 00
BMW	LOGLIFE-01 FE	VW	506 01
RENAULT	RN 0700		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.2
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		180
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.09
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220
Viscosità CCS a -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

