

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W-30 C3 LL III

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico con oli base selezionati di altissima qualità. È appositamente formulato per soddisfare le più elevate specifiche VW oggi disponibili: VW 504.00 e 507.00. È un olio Mid SAPS conforme alle norme Euro 4, 5 e 6 e fornisce protezione al filtro antiparticolato diesel. QUESTO PRODOTTO SOSTITUISCE IL 65604.

APPLICAZIONI

Retrocompatibile: le specifiche 504.00 e 507.00 sostituiscono tutte quelle VW precedenti. Per quasi tutti i veicoli del gruppo VAG con intervalli di sostituzione dell'olio prolungati (30.000 km o 2 anni). È progettato in particolare per mitigare il fenomeno LSPI (Low Speed Pre Ignition) sui motori a benzina a iniezione diretta con turbocompressore (TGD) di dimensioni ridotte.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

Efficienza del carburante: riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂

SPECIFICA

ACEA	C2
ACEA	C3
API	approval SQ
API	SN Plus
API	SP
BMW	approval LONGLIFE-04
FIAT	9.55535-S3
GM	dexos™1 Gen 2
GM	dexos™2
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
OPEL	approval OV 040 1547 - D30
OPEL	approval OV 040 1547 - G30
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	approval C30
VW	503 01
VW	approval 504 00/507 00

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	64.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.6
Indice di viscosità	ASTM D2270		177
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Viscosità CCS a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

