



Tester di batterie professionale con misura ultra precisa, display a colori intuitivo e stampante integrata.

ESPERTO ASSOLUTO



Test Batteria 6 e 12 V :

Si compone di 4 fasi:

- Test sullo stato di salute della batteria
- Test di capacità di avviamento a freddo (CCA)
- Test di resistenza interna
- Test della tensione e dello stato di carica della batteria



Avviamento a 6 e 12 V :

- Test di tensione all'avvio.



Alternatore a 6 e 12 V :

- Test della tensione a vuoto, in carica e l'oscillazione della corrente in carica



Forma d'onda :

- Controlla l'ondulazione della tensione della batteria.

POLIVALENTE

Compatibile con 3 tipi di batterie al piombo da 7 a 240 Ah:

- Batterie sigillate VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Batterie LIQUIDO STANDARD
- Batterie START / STOP (EFB/AGM)


Intervalli di funzionamento:

IT	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				norma internazionale	batteria marina
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ULTRA-PRECISO

- Compensazione automatica della temperatura esterna.
- La misurazione dinamica della resistenza riduce al minimo la scarica della batteria e fornisce un risultato affidabile che non viene distorto da :
 - dalla carica di superficie
 - dai consumi parassiti (fari, luci varie, ecc.)
 - contatti difettosi (terminali ossidati, capicorda allentati)

INTUITIVO E SICURO




- Schermo LCD a colori da 3,2 pollici.
- Risultato disponibile in meno di 1 secondo.
- Seguire subito con un nuovo test.
- Memorizza l'ultimo test eseguito.
- Protezione contro l'inversione di polarità.



- Download dell'app su un computer per avere più funzionalità: stampa degli ultimi test e aggiornamenti del tester



Interfaccia tradotta in 13 lingue



Fornito con custodia per il trasporto

Cavi scollegabili



cavo USB



2 rotoli di carta (rif. 056633)

Batteria		TEST			RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION	Dimensions	Weight	Length	
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE								
6-12 V	7 > 240 Ah	6 V 12 V 24 V	•	min 3 V	1 s	instant	•	10,5 x 5 x 26 cm	2 kg	2,6 m