



SCHEMA TECNICA

## ANTIFISCHIO FRENI ANTIGRIPPANTE E MONTAGGIO COLLETTORI

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AREXONS "ANTIFISCHIO FRENI" elimina i fastidiosi fischi e sibili dovuti alle vibrazioni delle pastiglie e alle imperfezioni del disco freni. E' un prodotto pastoso di colore rame. Viene applicato sul dorso della pastiglia dei freni a disco e forma uno strato morbido, lubrificante, in grado di eliminare i fischi dovuti alle vibrazioni che sono causate dal non perfetto allineamento fra le superfici del disco e quelle della pastiglia.

Le particelle di rame contenute nel prodotto formano un rivestimento protettivo che impedisce la fusione delle superfici metalliche sottoposte a forte calore e pressione rendendo il prodotto adatto al montaggio dei collettori evitandone il grippaggio e rendendo più facile l'eventuale smontaggio del pezzo.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Viene applicato sul dorso della pastiglia dei freni a disco e forma uno strato morbido, lubrificante, in grado di eliminare i fischi dovuti alle vibrazioni che sono causate dal non perfetto allineamento fra le superfici del disco e quelle della pastiglia.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto pomatoso
- Colore ramato
- Odore tipico
- Peso specifico (15°C) 1,3
- Prova di anticorrosione (ASTM D1743) passa
- Solubilità in acqua insolubile
- Punto di gocciolamento infusibile
- Punto di infiammabilità (ASTM D92) > 200°C (olio base)
- Resistenza al < 10%

dilavamento (ASTM D 1264)

### - MODALITÀ D'USO

Smontare le pastiglie e pulirne il dorso, applicare il prodotto in strato sottile e uniforme, quindi rimontarle.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Confezione : Tubetto in metallo  
Contenuto : 65 ml

Codice prodotto : 8160

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

&D 04/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

